

OEL-KLEEN Universalbinder

Saugstarkes Porenbetongranulat auf Basis von Calciumsilikathydrat

Einstufungskriterium für Ölbindemittel Typ R

Öl- und Chemikalienbinder für die Aufnahme von Ölen und anderen ausgelaufenen Flüssigkeiten. Für Verkehrsflächen geeignet (Ölbinder vom Typ R).

Für die Reinigung und Sicherung von Industrieböden und zum Abstreuen gefährlicher Ölsuren auf Fahr- und Rollbahnen, nicht wasserabweisend und nicht schwimmfähig.

OEL-KLEEN Universalbinder schafft sichere Arbeitsbedingungen, ist trittfest, ungiftig, nicht brennbar und hinterlässt keine Rückstände.

OEL-KLEEN Universalbinder bindet absorptiv, adsorbtiv oder chemisch organische und anorganische Verbindungen, wie:

- Öle, Altöle, Fette, Schmierstoffe
- Laugen
- Farben, Lacke
- Lösemittel, Kohlenwasserstoffe

Kontakt mit starken Säuren und Oxidationsmitteln vermeiden!

- Bindemittel für basische, alkalische Substanzen (Laugen)
- Bindemittel für feuergefährliche, brennbare Flüssigkeiten
- Ölbindemittel Typ R
- Bindemittel für wässrige und polare Flüssigkeiten

Das Produkt ist chemisch inaktiv gegenüber vielen Flüssigkeiten.

Es darf nicht bei z.B. oxidativen Substanzen und Flusssäure angewendet werden.

Gebrauchsanweisung:

2x abstreuen und nass nachreinigen.

Verunreinigte Bindemittel sind mit der gleichen Vorsicht zu behandeln und zu lagern wie die absorbierten Schadstoffe. Sie können dieselben oder größere Gefahren darstellen. Verbrauchte Bindemittel sind von der gereinigten Fläche grundsätzlich vollständig und zeitnah zu entfernen, in geeignete Behälter zu sammeln, diese in Übereinstimmung mit geltendem Recht zu beschriften und zu entsorgen. Ölbindemittel aus brennbaren Grundmaterialien sind entsprechend zu kennzeichnen.

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen.
Das technische Datenblatt beschreibt Produkte in Hinsicht auf die chemische Zusammensetzung.
Die Angaben haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen.

Überarbeitet am: 06.02.2026

Ölbinderbedarf:

1000007 Feinkorn

1 Liter bindet 0,39 L Heizöl EL

1 kg bindet 0,86 L Heizöl EL

1 kg bindet 0,71 KG Heizöl EL

1000085 Grobkorn

1 Liter bindet 0,35 L Heizöl EL

1 kg bindet 0,88 L Heizöl EL

1 kg bindet 0,72 KG Heizöl EL

Artikel-Nr.	Ausführung	Inhalt	Aufnahme / Sack	Körnung	Palette
1000007	Universalbinder fein	40 Liter	ca. 15,6 Liter Öl	0,125-1 mm	36 Stk
1000085	Universalbinder grob	40 Liter	ca. 14 Liter Öl	1-4 mm	36 Stk



Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen.
Das technische Datenblatt beschreibt Produkte in Hinsicht auf die chemische Zusammensetzung.
Die Angaben haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen.

Überarbeitet am: 06.02.2026