

OEL-KLEEN Ölfleckentferner

OEL-KLEEN Ölfleckenentferner beseitigt hartnäckige, selbst tief eingedrungene Ölflecke auf Verbundstein, Beton, Waschbeton, Keramik, Estrich und Naturstein restlos. Nach der Reinigung mit OEL-KLEEN Ölfleckenentferner erhalten Sie eine saubere und trockene Oberfläche.

Abtropfendes Öl von Kraftfahrzeugen oder bei Heizölanlieferungen, führt insbesondere auf Einfahrten, Garagenböden, Abstellplätzen, Bürgersteigen und Werkstattböden zu hartnäckiger, unansehnlicher Verschmutzung. OEL-KLEEN Ölfleckentferner ist ein völlig neu entwickeltes Produkt, mit dem es Ihnen zuverlässig gelingt, selbst tief eingedrungene, auch alte Fett- und Ölrückstände restlos und dauerhaft zu entfernen. Auch geeignet für Grillölflecken.

Nach einer Reinigung mit OEL-KLEEN Ölfleckentferner erhalten Sie eine saubere und trockene Oberfläche auf den nachfolgende Beschichtungen und Anstriche - selbst wasserverdünnbare Acrylfarben 100%ig haften,



Anwendung:

VOR ANWENDUNG GUT SCHÜTTELN!! OEL-KLEEN Ölfleckentferner auf die verschmutzten Flächen ca. 1mm dick auftragen (Nicht mit einem Pinsel verstreichen oder manuell bearbeiten).

Achtung:

Der Untergrund muss trocken sein. Gegebenenfalls bitte vor der Reinigung vorhandenes Restöl, Fett oder andere Flüssigkeiten mit Papiertüchern oder einem geeigneten Ölbinder (zum Beispiel OEL-KLEEN Ölbinder) aufnehmen.

Bereits nach kurzer Zeit bildet sich eine weiße Kruste, in der alle Fett- und Ölrückstände enthalten sind. Die Einwirkzeit ist von der Umgebungstemperatur und dem Verschmutzungsgrad abhängig.

Die weiße Kruste einfach abfegen oder aufsaugen. Kein Nachspülen mit Wasser erforderlich.

Die ölhaltigen Abfälle sind gemäß den jeweils gültigen Bestimmungen zu entsorgen. (Abfall-Schlüssel-Nr. 150202)

Verbrauch: ca. 750-2250ml / qm, je nach Verschmutzungsgrad.

Nicht anwenden auf: Bitumen, Asphalt oder lackierten Flächen.

Um eine optimale Reinigung zu erzielen, darf der Ölfleck vorher NICHT mit einem Tenside Reiniger oder Bremsenreiniger behandelt worden sein.



Artikel-Nr.	Inhalt:	VPE
1010178	750 ml	10 Dosen
1010219	3750 ml	6 Kanister

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen.
Das technische Datenblatt beschreibt Produkte in Hinsicht auf die chemische Zusammensetzung.
Die Angaben haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen.

Überarbeitet am: 24.09.2025

OEL-KLEEN Ölfleckentferner, sprühfertig

- Einfache Anwendung durch Überkopfsprühen
- kontrollierte Anwendung durch Additive
- wieder vollständig entfernbar

REINIGT BETON, WASCHBETON FLIESEN, KERAMIK, NATURSTEINE, VERBUNDSTEINE UND ESTRICH VON ÖLFLECKEN, SCHNELL UND ZUVERLÄSSIG

Bei frischer Verschmutzung Öllache erst mit Papiertüchern oder Ölbindemittel aufnehmen. Dann OEL-KLEEN Ölfleckentferner, sprühfertig gut schütteln und auf die zu reinigenden Flecken aufsprühen. Einwirken lassen. Es bildet sich nach einiger Zeit eine weiße Schicht, die abgebürstet oder aufgesaugt werden kann. Bei besonders hartnäckigen Flecken Vorgang wiederholen. Die ölhaltigen Abfälle sind gemäß den jeweils gültigen Bestimmungen zu entsorgen.

ACHTUNG:

Nicht für Asphalt, Bitumen, Teerhaltige Böden oder lackierte Flächen geeignet
Um eine optimale Reinigung zu erzielen, darf der Ölfleck vorher NICHT mit einem Tenside Reiniger oder Bremsenreiniger behandelt worden sein.

Für nicht aufgeführte Oberflächen sind vorherige Einzelprüfungen erforderlich

Verarbeitung:

Dose auf Raumtemperatur bringen und kräftig schütteln. Zu besprühende Fläche muss trocken sein. Nicht zu behandelnde Flächen sorgfältig abdecken. Aus einer Entfernung von 20-30 cm gezielt und reichlich auf die zu entfernenden Rückstände sprühen Nach Einwirkzeit (Quellung -Weiße Kruste) Rückstände und gesprühtes Material abkehren oder Aufsaugen und Entsorgen gemäß den gültigen Bestimmungen ggf. Vorgang wiederholen.

Persönliche Schutzausrüstung tragen. Handschuhe sind bei der Verwendung empfohlen. In nicht ausreichend gelüfteten Bereichen ist das Tragen einer Atemmaske geboten

Nach Gebrauch Dose umdrehen und Sprühkopf betätigen bis nur noch Treibmittel austritt. Nicht gegen Personen richten.

Weitere Sicherheitshinweise zu Handhabung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.



Artikel-Nr.	Inhalt:	VPE
1010786	600 ml	12 Dosen

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen.
Das technische Datenblatt beschreibt Produkte in Hinsicht auf die chemische Zusammensetzung.
Die Angaben haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen.

Überarbeitet am: 24.09.2025