OEL KLEEN
Der Spezialist für Ölbindemittel

CHEMICALIENBINDEVLIES GELB

Chemikalienbindevliese in Gelb sind hydrophil. Sie eignen sich für aggressive Flüssigkeiten wie Säuren oder Laugen. Die Chemikalienbindetücher sind schnell einsetzbar und hochabsorbierend und behalten auch im gesättigten Zustand ihre guten Zugfestigkeitseigenschaften bei.
Die gelbe Farbe weist auf potenziell gefährliche Inhaltsstoffe hin, die bei der Handhabung erhöhte Vorsicht erfordern.

Einfach in der Anwendung, ungiftig, nicht reaktiv. Sie werden zur Beseitigung und Aufnahme von Verschüttungen in der Umgebung von Säurebädern, in Chemikalienlagern oder in Laboren eingesetzt. Verbrauchte Absorptionsmittel können ordnungsgemäß verbrannt werden, um die Entsorgungskosten zu senken.

- ideal für die Eingrenzung und Aufnahme von Ölen, Kühl-, Lösungsmitteln, Wasser und anderen nichtaggressiven Flüssigkeiten geeignet
- ideal für die Eingrenzung und Aufnahme von Säuren, Laugen und anderen aggressiven Chemikalien geeignet

Sie können nicht auf der Wasseroberfläche verwendet werden.

- optimale Saugleistung
- kostensparend
- sicher und rutschfest
- es bleibt keine Flüssigkeit zurück, auch wenn die Matte vollständig gesättigt ist

Hochfloriges, schmelzgeblasenes Polypropylen sorgt für eine schnelle und hervorragende Absorptionsfähigkeit sowie Flüssigkeitsrückhaltung.
Durch Punktbindung hergestellt, um die Faserabgabe zu reduzieren und die Zugfestigkeit zu verbessern (BONDED)

Artikel Nr.	Typ	Perforation	Abmessungen in m	VPE	Grammatur g/m²	Gewicht / VE	Aufnahmekapazität / VE in L
1020056	Tücher	Ja	0,40 x 0,50	100	360	7,20	Ø 65 L / max. 72 L
1020091	Tücher	Ja	0,40 x 0,50	200	180	7,20	Ø 65 L / max. 72 L
	Tücher	ohne	0,40 x 0,40	100	320	5,12	Ø 46 L / max. 51 L
	Rollen	Alle 40 cm	0,40 x 40	2	320	10,24	Ø 92 L / max. 102 L





Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen.
Das technische Datenblatt beschreibt Produkte in Hinsicht auf die chemische Zusammensetzung.
Die Angaben haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen.

Überarbeitet am: 16.03.2026

ESV GmbH | Zur oberen Heide 7 | 56865 Blankenrath
Telefon 06545-911986 | Telefax 06545-911988 | info@oel-kleen.de | www.oel-kleen.de