

OEL-KLEEN 2000

Besonders geeignet für geflieste und versiegelte Werkstatt- und Industrieböden
Ölbindemittel auf Basis vom Polyurethanschaum, wasserabweisend + schwimmfähig
Einstufungskriterium für Ölbindemittel Typ I II III R SF

Umweltverträglichkeit: Die vom Bundesumweltministerium veröffentlichten „Anforderungen an Ölbindemittel“ werden voll und ganz erfüllt. OEL - KLEEN 2000 ist amtlich geprüft und zugelassen, siehe Prüfzeugnis Nr. 22 0011921-16

Verwertung bzw. Entsorgung: Bei OEL-KLEEN 2000 muss praktisch kein aufgenommenes Wasser zusätzlich zum Öl entsorgt werden. So besteht ein unschlagbarer Kosten / Nutzungsvorteil bei Wasser- und Ölgemisch sowie bei Anwendungen im Freien, bei Regen und Nässe.

OEL-KLEEN 2000 kann hervorragend zur thermisch energetischen Verwertung eingesetzt werden und muss daher nicht zwangsläufig entsorgt werden. Somit wird kostbare Energie gespart und ein Ersatzbrennstoff bereitgestellt. Generell verbrennt OEL-KLEEN 2000 in geeigneten Verbrennungsanlagen nahezu rückstandsfrei bei einem Ascherest von 2%.

OEL - KLEEN 2000 ist vorrangig für den Einsatz auf/in

- ◆ Industrie
- ◆ Gewerbe
- ◆ Straßen
- ◆ Gewässer
- ◆ Sonstigen
- ◆ Verkehrsflächen
- ◆ stark saugend
- ◆ geruchbindend
- ◆ endlos lagerfähig
- ◆ bodenschonend
- ◆ wasserabweisend



Artikel Nr.	Inhalt / kg / Sack	Aufnahme / Sack	Schüttgewicht	Körnung	Palette
1000001	10 Liter	3,7 Liter	197 g/l	0,125 – 4 mm	
1000002	20 Liter	7,4 Liter	197 g/l	0,125 – 4 mm	50
1000003	50 Liter	18,5 Liter	197 g/l	0,125 – 4 mm	36



Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen.
Das technische Datenblatt beschreibt Produkte in Hinsicht auf die chemische Zusammensetzung.
Die Angaben haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen.

Überarbeitet am: 15.03.2021