

OEL-KLEEN ABSORBENTS CHEMICAL Bonded Rolle

Bonded - GELB

Eigenschaft: Hydrophil, chemisch inert, nimmt nahezu alle Flüssigkeiten auf, **inklusive aggressiver Chemikalien**

Geeignet für: Säuren, Laugen und aggressive Medien

- Für die meisten Anwendungen des betrieblichen Alltags. Saugstarke Bindevliese ohne zusätzliche Verstärkung auf Ober- oder Unterseite. Sie eignen sich für den wirtschaftlichen Einsatz bei der Beseitigung kleinerer Leckagen oder für den täglichen Gebrauch bei Reinigungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten.
- ideal für die Eingrenzung und Aufnahme von Säuren, Laugen und anderen aggressiven Chemikalien geeignet

Sie können nicht auf der Wasseroberfläche verwendet werden

- optimale Saugleistung
- kostensparend
- sicher und rutschfest
- es bleibt keine Flüssigkeit zurück, auch wenn die Matte vollständig gesättigt ist
- Spunbond-Deckschicht von beiden Seiten für eine hohe Haltbarkeit, Zugfestigkeit und Abriebfestigkeit

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen.
Das technische Datenblatt beschreibt Produkte in Hinsicht auf die chemische Zusammensetzung.
Die Angaben haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen.

Überarbeitet am: 06.09.2021

Qualitäten / Typ

Je höher die Strapazierfähigkeit, desto stärker und länger kann das Produkt beansprucht werden und im Einsatz verbleiben. Je nach Anwendungsfall sollten Sie also überlegen, ob Sie eine extrem starke Strapazierfähigkeit benötigen oder ob eine normale Qualität für Ihre Zwecke ausreichend ist.

Unsere Vliese sind in verschiedenen Qualitäten erhältlich:

Bonded: einlagige Struktur mit hohem Absorptionsvermögen zusätzlich durch Schweisspunkte verbunden (bonded)

Für eine bessere Fixierung der Polypropylenlagen Saugstarke Bindevliese ohne zusätzliche Verstärkung auf Ober- oder Unterseite. Sie eignen sich für den wirtschaftlichen Einsatz bei der Beseitigung kleinerer Leckagen oder für den täglichen Gebrauch bei Reinigungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten.

Artikel Nr.	Form	Artikel Bezeichnung	Perforation		Qualität	Textilstärke		Abmessung	VPE	Verpackung	Absorption max (l/pack)
			längs	quer		g/m ²	Gewicht/VPE				
CHEMICAL BONDED Rolle											
1020239	Rolle	EU190	nein	nein	bonded	275	8,2	0,48 x 31 m	2	PE-Folie	101
1020702	Rolle	EU150	nein	nein	bonded	180	7,8	0,80 x 54 m	1	PE-Folie	97



Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen.
Das technische Datenblatt beschreibt Produkte in Hinsicht auf die chemische Zusammensetzung.
Die Angaben haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen.

Überarbeitet am: 06.09.2021