

OEL-KLEEN ABSORBENTS OIL ONLY Bonded Rolle

ÖL - WEISS:

Eigenschaft: Hydrophob, nimmt Flüssigkeiten auf Kohlenwasserstoffbasis (Öl) auf, wasserabweisend

Geeignet für: Öle, Benzin, Diesel, Lösungsmittel und Petroleum

OEL-KLEEN Sorbents bietet die richtige Problemlösung für die alltäglichen Leckagen und großen Ölunfällen, die Mensch und Umwelt stark belasten.

OEL-KLEEN Sorbents schützt dauerhaft, zum Beispiel um oder unter Maschinen und Aggregaten, und hält den Arbeitsplatz sauber und sicher.

- optimale Saugleistung für Öle und Kohlenwasserstoffe
- kostensparend
- sicher und rutschfest
- saugt Öl, **kein Wasser**
- absorbiert Mineralöl, Kohlenwasserstoffe und andere Flüssigkeiten auf Ölbasis, ohne einen Tropfen Wasser aufzusaugen!
- es bleibt keine Flüssigkeit zurück, auch wenn die Matte vollständig gesättigt ist

Qualitäten / Typ

Je höher die Strapazierfähigkeit, desto stärker und länger kann das Produkt beansprucht werden und im Einsatz verbleiben. Je nach Anwendungsfall sollten Sie also überlegen, ob Sie eine extrem starke Strapazierfähigkeit benötigen oder ob eine normale Qualität für Ihre Zwecke ausreichend ist.


Unsere Vliese sind in verschiedenen Qualitäten erhältlich:

Bondend: einlagige Struktur mit hohem Absorptionsvermögen zusätzlich durch Schweisspunkte verbunden (bonded)

Für die meisten Anwendungen des betrieblichen Alltags. Saugstarke Bindevliese ohne zusätzliche Verstärkung auf Ober- oder Unterseite. Sie eignen sich für den wirtschaftlichen Einsatz bei der Beseitigung kleinerer Leckagen oder für den täglichen Gebrauch bei Reinigungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten.

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen.
Das technische Datenblatt beschreibt Produkte in Hinsicht auf die chemische Zusammensetzung.
Die Angaben haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen.

Überarbeitet am: 31.08.2021

Artikel Nr.	Form	Artikel Bezeichnung	Perforation		Qualität	Textilstärke		Gewicht / VPE	Abmessung	VPE	Verpackung	Absorption max (l/pack)
			längs	quer		g/m ²						
OIL ONLY BONDED Rolle												
1021123	Rolle	-	1	alle 40 cm	bonded	320	10,2	0,80 x 40 m	1	PE-Folie	205	
1021146	Rolle	-	1	alle 50 cm	bonded	280	12,3	1,0 x 44 m	1	PE-Folie	246	
1021147	Rolle	-	1	alle 50 cm	bonded	280	6,2	0,5 x 44 m	1	PE-Folie	123	
1021148	Rolle	-	1	alle 50 cm	bonded	280	4,9	0,4 x 44 m	1	PE-Folie	99	
												

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen.
Das technische Datenblatt beschreibt Produkte in Hinsicht auf die chemische Zusammensetzung.
Die Angaben haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen.

Überarbeitet am: 31.08.2021