

# OEL-KLEEN ABSORBENTS OIL ONLY SMF Rolle

## ÖL - WEISS:

Eigenschaft: Hydrophob, nimmt Flüssigkeiten auf Kohlenwasserstoffbasis (Öl) auf, wasserabweisend

Geeignet für: Öle, Benzin, Diesel, Lösungsmittel und Petroleum

OEL-KLEEN Sorbents bietet die richtige Problemlösung für die alltäglichen Leckagen und großen Ölunfällen, die Mensch und Umwelt stark belasten.

OEL-KLEEN Sorbents schützt dauerhaft, zum Beispiel um oder unter Maschinen und Aggregaten, und hält den Arbeitsplatz sauber und sicher.

- optimale Saugleistung für Öle und Kohlenwasserstoffe
- kostensparend
- sicher und rutschfest
- saugt Öl, **kein Wasser**
- absorbiert Mineralöl, Kohlenwasserstoffe und andere Flüssigkeiten auf Ölbasis, ohne einen Tropfen Wasser aufzusaugen!
- es bleibt keine Flüssigkeit zurück, auch wenn die Matte vollständig gesättigt ist

## Qualitäten / Typ

Je höher die Strapazierfähigkeit, desto stärker und länger kann das Produkt beansprucht werden und im Einsatz verbleiben. Je nach Anwendungsfall sollten Sie also überlegen, ob Sie eine extrem starke Strapazierfähigkeit benötigen oder ob eine normale Qualität für Ihre Zwecke ausreichend ist.

Unsere Vliese sind in verschiedenen Qualitäten erhältlich:

**SMF:** dreilagige Struktur verstärktem fusselfreiem Schutzvlies an der Oberfläche und einer rutschfesten PE-Folie an der Unterseite

Diese Folie verhindert sicher, dass die aufgesaugten Öle durch starken Druck oder Übersättigung an den Untergrund weitergegeben werden. Einsetzbar als Unterlage bei der Handhabung mit Ölen und Treibstoffen sowie bei Reparaturen an Anlagen und Baumaschinen im freien Gelände.

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen.  
Das technische Datenblatt beschreibt Produkte in Hinsicht auf die chemische Zusammensetzung.  
Die Angaben haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen.

Überarbeitet am: 06.02.2026

| Artikel Nr.        | Form  | Artikel<br>Bezeichnung | Perforation |      | Qualität | Textilstärke<br><br>g/m² | Gewicht<br>/ VPE | Abmessung   | VPE | Verpackung | Absorption<br>max (l/pack) |
|--------------------|-------|------------------------|-------------|------|----------|--------------------------|------------------|-------------|-----|------------|----------------------------|
|                    |       |                        | längs       | quer |          |                          |                  |             |     |            |                            |
| OIL ONLY SMF Rolle |       |                        |             |      |          |                          |                  |             |     |            |                            |
| 1021036            | Rolle | SMF20/W                |             |      | SMF      | 370                      | 2,2              | 0,20 x 30 m | 1   | PE-Folie   | 25                         |
| 1020915            | Rolle | SMF40/W                |             |      | SMF      | 370                      | 10,9             | 0,40 x 30 m | 2   | PE-Folie   | 103                        |
| 1020917            | Rolle | SMF80/W                |             |      | SMF      | 370                      | 10,9             | 0,80 x 30 m | 1   | PE-Folie   | 103                        |
| 1020921            | Rolle | SMF120/W               |             |      | SMF      | 370                      | 16,4             | 1,20 x 30 m | 1   | PE-Folie   | 154                        |
| 1020923            | Rolle | SM160/W                |             |      | SMF      | 370                      | 21,9             | 1,60 x 30 m | 1   | PE-Folie   | 205                        |



Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen.  
Das technische Datenblatt beschreibt Produkte in Hinsicht auf die chemische Zusammensetzung.  
Die Angaben haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen.

Überarbeitet am: 06.02.2026